

ATOMIZZATORE ARTICOLATO HEVEA

per trattori \geq CV 85 – 62 KW

Sistema di distribuzione per trattamenti su frutteti, uliveti e piante ad alto fusto



Allestimento:

- Telaio in acciaio tubolare zincato a caldo vernice metallizzata
- Paracolpi ventrale e laterale in acciaio, mozzi regolabili in altezza
- Serbatoio in polietilene ad alta densità completo di miscelatore prodotti, indicatore livello, serbatoio lavamani, lava circuito e lava barattoli
- Capacità di sterzata 220°
- Carter ventilatore in lamiera di acciaio zincato a caldo e verniciato
- Ventola centrifuga ad altissime prestazioni in lamiera di acciaio \varnothing 550 mm, volume aria fino a 26000 mc/h, deviatore di flusso meccanico per l'erogazione ai dispositivi inferiori
- Rete di protezione a maglia metallica contro l'aspirazione di fogliame

Fornito con:

- Moltiplicatore meccanico ad ingranaggi in bagno d'olio con cambio a 2 velocità e neutro
- Frizione centrifuga sull'albero della ventola
- Pompa a 3 membrane in alluminio anodizzato, portata 135 lt/min, 20 bar
- Pompa in inox autoadescente con tendicinghia automatico, 200 lt/min. 0-6 bar per 1000lt
- 2 Elettrovalvole motorizzate con comando elettrico a distanza
- Manometro e regolatore di pressione manuale
- Movimentazione idraulica dei dispositivi di distribuzione superiori dotata di tubazioni Idrauliche
- ad innesto rapido
- **Dosatori contaltri a scala graduata in acciaio inox per ogni settore**

HEVEA.1000	Serbatoio lt. 1000 Gommatura 10.0/80 – 12 a 5 fori
HEVEA.1500	Serbatoio lt. 1500 Gommatura 15.3 a 6 fori
HEVEA.2000	Serbatoio lt. 2000 Gommatura 15.3 a 6 fori

DIMENSIONI

MODELLO	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Peso (kg)
Hevea	240	130	135	330