

## ATOMIZZATORE PORTATO FAST 55 lt 400

Per Trattori  $\geq$  CV60-44 KW



### Allestimento:

- Telaio in acciaio tubolare zincato a caldo, vernice metallizzata, con predisposizione per coppia di ruote
- Carter ventilatore in lamiera di acciaio zincato a caldo e verniciato
- Ventola centrifuga a pale chiuse in lamiera di acciaio  $\varnothing$  550 mm, volume aria fino a 22.000 mc/h, velocità fino a 80 m/sec
- Serbatoio in polietilene ad alta densità lt. 400 con indicatore di livello, lava impianto e serbatoio lavamani
- Dispositivi di distribuzione in acciaio inox con movimento verticale di 70°

### Fornito con:

- Moltiplicatore meccanico ad ingranaggi in bagno d'olio con cambio a 2 velocità, e neutro
- Frizione centrifuga sull'albero della ventola
- Miscelatore prodotti
- Pompa centrifuga in acciaio inox con tendicinghia automatico, 200 lt/min. 0-6 bar
- 2 Elettrovalvole motorizzate con comando elettrico a distanza
- Manometro e regolatore di pressione manuale
- **Dosatori contaltri a scala graduata in acciaio inox per ogni settore**

|   |  |  |
|---|--|--|
| FAST.55 2V.5S.F55                                 |  | Serbatoio lt. 400 in polietilene alta densità<br>2 ventagli inferiori (10 settori in inox)<br><b>2 DCL INOX</b>  |
| FAST.55 2C2V.5S.F55                               |  | Serbatoio lt. 400 in polietilene alta densità<br>2 cannoni superiori<br>2 ventagli inferiori (10 settori in inox)<br><b>4 DCL INOX</b>   |
| FAST.55 4V.5S.F55                                 |  | Serbatoio lt. 400 in polietilene alta densità<br>2 ventagli superiori<br>2 ventagli inferiori (10 settori in inox)<br><b>4 DCL INOX</b>  |
| FAST.55 2C6M<br>Regolazione A Dischi<br>Calibrati |  | Serbatoio lt. 600 in polietilene alta densità<br>Colonna centrale 6 disp. di distr. orientabili sull'asse a 3 diffusori m<br>2 cannoni superiori<br><b>SOLO Regolazione A Dischi Calibrati</b> |
| 2C2VT TENDONE                                     |  | Serbatoio lt. 400 in polietilene alta densità<br>2 cannoni laterali e 2 ventagli centrali, ideale per trattamenti su impianti<br>a <b>Tendone 4 DCL INOX</b>                                   |

### DIMENSIONI

| MODELLO        | A (cm) | B (cm) | C (cm) | Peso (kg) |
|----------------|--------|--------|--------|-----------|
| Fast 55 lt.400 | 230    | 145    | 130    | 330       |