

ATOMIZZATORE PORTATO NM 200

Per Trattori \geq CV 18 - 13 KW




Allestimento:

- Telaio in acciaio tubolare zincato a caldo metallizzata
- Carter ventilatore in lamiera di acciaio zincato a caldo e verniciato
- Ventola centrifuga ad altissime prestazioni in lamiera di acciaio \varnothing 450 mm
- Serbatoio in polietilene ad alta densità lt. 200 completo di miscelatore prodotti, indicatore livello, serbatoio lavamani, lava circuito e lava barattoli
- Dispositivi di distribuzione in acciaio inox con movimento verticale di 70°

Fornito con

- Moltiplicatore meccanico ad ingranaggi in bagno d'olio con cambio a 2 velocità e neutro
- Frizione centrifuga sull'albero della ventola
- Pompa a membrane, portata 80 lt/min, 40 bar
- 2 Elettrovalvole motorizzate con comando elettrico a distanza, manometro e regolatore di pressione

NM.200 2V.NM	Serbatoio lt. 200 in polietilene alta densità 2 ventagli inferiori (8 settori inox)
	Dosatori contaltri a scala graduata in acciaio inox montati su ogni settore

MODELLO	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Peso (kg)
NM 200 lt	110	90	120	130