

ATOMIZZATORE PORTATO SPEEDY 55 lt 400 Per trattori ≥ CV 45 - 33 KW








Allestimento:

- Robusto Telaio in acciaio tubolare zincato a caldo, vernice metallizzata, con predisposizione per coppia di ruote
- Nuovo carter ventilatore a corpo unico per alto rendimento con particolare geometria per la riduzione della potenza necessaria in polietilene ad alta densità
- Nuova Turbina ad alta pressione con pale chiuse in lamiera di acciaio Ø 560 mm, volume aria fino a 24000 mc/h, velocità fino a 120 m/sec
- Serbatoio in polietilene ad alta densità lt. 300/400 con indicatore di livello, lava impianto e serbatoio lavamani
- Nuovi dispositivi di distribuzione a sezione maggiorata in polietilene alta densità e nylon

Fornito con:

- Moltiplicatore meccanico ad ingranaggi in bagno d'olio con cambio a 2 velocità, e neutro
- Frizione centrifuga sull'albero della ventola
- Pompa in acciaio inox autoadescente con tendicinghia automatico, 200 lt/min. 0-6 bar
- 2 Elettrovalvole motorizzate con comando elettrico a distanza, manometro e regolatore di pressione

SPEEDY.55 2C2V.5S.SP		Serbatoio lt. 400 in polietilene alta densità 2 cannoni superiori 2 ventagli inferiori (10 settori in inox)
SPEEDY.55 4V.SP		Serbatoio lt. 400 in polietilene alta densità 2 ventagli superiori 2 ventagli inferiori (10 settori in inox)
SPEEDY.55 2C6M		Colonna centrale 6 disp. di distr. orientabili sull'asse a 3 diffusori 2 cannoni sup Regolazione a dischi calibrati
SPEEDY.55 6V.TANG		Testata tangenziale composta da 2 colone con 6 diffusori a 3 uscite in polietilene ad alta densità, con regolazione verticale manuale 6 DCL ARAG
ACCESS.DCL		Kit Dosatori Contalitri A Scala Graduata In Acciaio Inox

DIMENSIONI

MODELLO	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Peso (kg)
Speedy 55 lt.400	230	145	130	320