

ATOMIZZATORE SNODATO LEADER 50

per trattori \geq CV 60-44KW



Allestimento:

- Nuovo carter ventilatore a corpo unico per alto rendimento con particolare geometria per la riduzione della potenza necessaria in polietilene ad alta densità
- **Nuova Turbina ad alta pressione con pale chiuse in lamiera di acciaio \varnothing 500 mm, volume aria fino a 17800 mc/h, velocità fino a 120 m/sec**
- Serbatoio in polietilene ad alta densità con indicatore di livello, lava impianto e serbatoio lavamani
- Nuovi dispositivi di distribuzione a sezione maggiorata in polietilene alta densità e nylon

Fornito con:

- Moltiplicatore meccanico ad ingranaggi in bagno d'olio con cambio a 2 velocità e neutro
- Frizione centrifuga sull'albero della ventola
- **Pompa in inox autoadescante con tendicinghia automatico 600/1000 Lt**
- **Pompa a membrane in alluminio anodizzato 135 Lt/min. 0-20 bar 1500/2000 Lt**
- Sistema di distribuzione 2 ventagli 5 settori, due cannoni superiori in nylon
- **Serbatoio Lt. 600 Gommatura 185/65 – 14 a 5 fori**
- **Serbatoio Lt. 1000 Gommatura 10.0/80 – 12 a 5 fori**
- **Serbatoio Lt. 1500 Gommatura 15.3 a 6 fori**
- **Serbatoio Lt. 2000 Gommatura 15.3 a 6 fori**
- **Dosatori contalitri ARAG con disco calibrato e antigoccia per ogni settore**

	LEADER.50 2C2V.5S.L55	2 cannoni superiori 2 ventagli inferiori (10 settori in inox) 1500/2000 Lt Pompa a membrane
	LEADER.50 4V.5S.F55	2 ventagli superiori (10 settori in inox) 2 ventagli inferiori (10 settori in inox) 1500/2000 Lt Pompa a membrane

DIMENSIONI

MODELLO	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Peso (kg)
Leader 50	240	110	135	300