

ATOMIZZATORE SNODATO POWER 55

per trattori ≥ CV 75 – 55 KW

Certificato ENAMA N. 05. 321



Allestimento

- Telaio in acciaio tubolare zincato a caldo, vernice metallizzata
- Carter ventilatore in lamiera di acciaio zincato a caldo e verniciato
- Ventola centrifuga ad altissime prestazioni in lamiera di acciaio Ø 550 mm, volume aria fino a 22000 mc/h
- Serbatoio in polietilene ad alta densità completo di miscelatore prodotti, indicatore livello, serbatoio lavamani, lava circuito e lava barattoli
- Capacità di sterzata 220° gommatura 10.0/80-12

Fornito con:

- Moltiplicatore meccanico ad ingranaggi in bagno d'olio con cambio a 2 velocità e neutro
- Frizione centrifuga sull'albero della ventola
- 2 Elettrovalvole motorizzate, comando elettrico a distanza, manometro e regolatore di pressione manuale
- Dosatori contalitri a scala graduata in acciaio inox per ogni settore
- Pompa in acciaio inox autoadescente 200 lt/min. 0-6 bar per serbatoi lt.600-1000
- Pompa a membrane in alluminio anodizzato 135 lt/min. 0-20 bar per serbatoi lt.1500- 2000
- **Dosatori contalitri a scala graduata in acciaio inox per ogni settore IN DOTAZIONE**
- Serbatoio lt. 600 Gommatura 185/65 – 14 a 5 fori
- Serbatoio lt. 1000 Gommatura 10.0/80 – 12 a 5 fori
- Serbatoio lt. 1500 Gommatura 15.3 a 6 fori
- Serbatoio lt. 2000 Gommatura 15.3 a 6 fori

	2C2V.5S.PW55	2 cannoni superiori 2 ventagli inferiori (10 settori in inox) 1500/2000 Lt Pompa a membrane
	4V. 5S.PW55	2 ventagli superiori (10 settori in inox) 2 ventagli inferiori (10 settori in inox) 1500/2000 Lt Pompa a membrane
	2C6M. PW55 Regolazione A Dischi Calibrati	Colonna centrale 6 disp. di distr. orientabili sull'asse a 3 diffusori 2 cannoni superiori SOLO Regolazione A Dischi Calibrati 1500/2000 Lt Pompa a membrane
	EXT.PW50.L400	Estensione di mm 400 dei cannoni superiori con snodo per movimentazione idraulica

DIMENSIONI

MODELLO	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Peso (kg)
Power 55	240	110	135	340