

ATOMIZZATORE TRAINATO NM 300 – 400

Per trattori \geq CV 22 – 16 KW



Allestimento:

- Telaio in acciaio tubolare zincato a caldo trattato con fondo ad alta aderenza, vernice metallizzata e protettivo trasparente
- Paracolpi ventrale e laterale in acciaio, mozzi regolabili in altezza.
- Serbatoio in polietilene ad alta densità lt. 300 o lt.400 completo di miscelatore prodotti, indicatore livello, serbatoio lava circuito
- Dispositivi di distribuzione in acciaio inox con movimento verticale di 70°
- Carter ventilatore in lamiera di acciaio zincato a caldo e verniciato
- Ventola centrifuga in lamiera di acciaio \varnothing 450 mm

Fornito con:

- Moltiplicatore meccanico ad ingranaggi in bagno d'olio con cambio a 2 velocità e neutro
- Frizione centrifuga sull'albero della ventola
- Pompa in inox autoadescante con tendicinghia automatico, 200 lt/min. 0-6 bar
- 2 Elettrovalvole motorizzate con comando elettrico a distanza per apertura/chiusura liquido, manometro e regolatore di pressione
- **Dosatori contalitri a scala graduata in acciaio inox per ogni settore**

NM 300 2V.5S.NM		NM 300 2 ventagli inferiori (5 settori inox)
NM 400 2V.5S.NM		NM 400 2 ventagli inferiori (5 settori inox)
ACCESS.DCL		Dosatori contalitri a scala graduata in acciaio inox

DIMENSIONI

MODELLO	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Peso (kg)
NM 300-400	125	110	190	290