

ATOMIZZATORE TRAINATO NM 600

Per trattori \geq CV 22 - 16 KW





Allestimento:

- Telaio in lamiera di acciaio zincato a caldo vernice metallizzata
- Carter ventilatore in lamiera di acciaio zincato a caldo e verniciato
- Ventola centrifuga in lamiera di acciaio \varnothing 450 mm
- Serbatoio in polietilene ad alta densità lt 600 completo di miscelatore prodotti, indicatore livello, serbatoio lava circuito
- Dispositivi di distribuzione in acciaio inox con movimento verticale di 70°

Fornito con:

- Moltiplicatore meccanico ad ingranaggi in bagno d'olio con cambio a 2 velocità e neutro
- Frizione centrifuga sull'albero della ventola
- Pompa in inox autoadescente con tendicinghia automatico, 200 lt/min. 0-6 bar
- 2 Elettrovalvole motorizzate con comando elettrico a distanza, manometro e regolatore di pressione manuale
- Paracolpi ventrale e laterale in acciaio, mozzi regolabili in altezza.
- **Dosatori contalitri a scala graduata in acciaio inox per ogni settore**

NM 600 2V.5S.NM		NM.600 2 ventagli inferiori (5 settori inox) 2 DCL.INOX
ACCESS.DCL		Dosatori contalitri a scala graduata in acciaio inox

DIMENSIONI

MODELLO	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Peso (kg)
NM 600	145	120	250	345