

DISERBATRICE PORTATA GRD lt.300 – 400 Serie per trattori ≥ CV 10 - 8 KW



Allestimento:

- Telaio in acciaio tubolare, 2 posizioni di accoppiamento
- Predisposizione per coppia di ruote
- Serbatoio in polietilene alta densità lt.300 o lt.400 completi di: miscelatore prodotti, indicatore livello, serbatoio lavamani

Fornito con:

- Comando manuale con 2/3 rubinetti a leva (sottofila/totale)
- Pompa a 3 membrane 51 lt/min. 40 bar
- Regolatore di pressione a manopola
- Manometro
- Regolazione della portata tramite ugelli (con sostituzione degli stessi per variazione portata)
- Potenza richiesta alla presa di forza CV 5 - 3,5 KW

GR.D.300	Serbatoio lt. 300 in polietilene
GR.D.400	Serbatoio lt. 400 in polietilene

ACCESSORI A RICHIESTA ORDINATI E MONTATI ALL'ORIGINE

ACCESS.13	Giunto cardanico 800 mm
ACCESS.02	Coppia di ruote con mozzi

DIMENSIONI:

MODELLO	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Peso (kg)
DISERBATRICE PORTATA 300-400	110	105	140	99