

DISERBATRICE TRAINATA GRD lt.600 – 1000 Serie per trattori ≥ CV 10 - 8 KW



Allestimento base standard con:

- > Telaio in acciaio tubolare
- > Diserbatrice da lt. 600
- > Diserbatrice da lt. 1000
- > Serbatoio in polietilene alta densità lt. 600 completo di miscelatore prodotti, indicatore livello, serbatoio lavamani
- > Serbatoio in polietilene alta densità lt. 1000 completi di: miscelatore prodotti, indicatore livello, serbatoio lavamani

Fornito con:

- > Piede d'appoggio a manovella
- > Comando manuale con 2/3 rubinetti a leva (sottofila/totale)
- > Pompa a 3 membrane 51 lt/min. 40 bar
- > Regolatore di pressione manuale
- > Manometro
- > Regolazione della portata tramite ugelli (con sostituzione degli stessi per variazione portata)
- > Potenza richiesta alla presa di forza CV 5 - 3,5 KW

ALLESTIMENTO BASE STANDAR

GR.D.600	Serbatoio lt. 600 Gommatura 185/65 – 14 a 5 fori
GR.D.1000	Serbatoio lt. 1000 Gommatura 10.0/80 – 12 a 5 fori
OMOLOGA ZIO NE.	Alla circolazione stradale carrello lt 1000 a pieno carico con aggancio diretto alla trattrice (timone speciale, luci, piede appoggio, porta targa,) LC/A3055C

ACCESSORI A RICHIESTA ORDINATI E MONTATI ALL'ORIGINE

ACCESS.04	Giunto cardanico cv 40-1000 mm
------------------	--------------------------------

DIMENSIONI:

MODELLO	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Peso (kg)
Diserbatrice trainata lt.600-1000	148	142	195	220