

Arena 700

**UNA FINURA TÉCNICA QUE NO ACEPTA EL COMPROMISO
GAMA PARA TRACTORES \geq CV 60 - 44 KW**

Diseñado también para usar en la distribución de abono granulado
y en forma de pellet.

Certificación ENAMA N°05F.001

ESPOLVOREADOR REMOLCADO LT 700:

- Separación del flujo de aire por el poder del producto
- Homogeneidad del producto.
- Equilibrio entre la precisión y la consistencia de los resultados.
- Apertura y cierre hidráulico



Equipo básico estándar con:

- Bastidor de acero tubular, barra de remolque.
- Engomado 10.0/80 – 12.
- Multiplicador en baño de aceite sintético, motor radial de 5 pistones y embrague.
- Ventilador centrífugo de álabes cerrados de chapa de acero de Ø 500 mm, velocidad de rotación de 4.090 rpm y 10.500 mc/h.
- Tanque de 700 litros con tapa de chapa de acero; tanque mezclador, agitador transportador, rompemasa y dosificador de acero inoxidable.
- Distribución autónoma y separada del flujo de aire y de polvo.
- Regulador de caudal mediante compuerta y escala graduada.
- Mando hidráulico de apertura-cierre.
- Par de pequeños cañones y pequeños trombones adicionales.

EQUIPO BÁSICO ESTÁNDAR

ARENA.700	Tanque de 700 litros de acero Engomado 10.0/80 – 12
------------------	---

A PEDIDO, ACCESORIOS ORDENADOS Y MONTADOS EN ORIGEN

ACCESS.64	Junta cardán cv 60-1000 mm
ACCESS.51	Junta cardán homocinética cv 60-1000 mm

MODELO	altura mínima	altura estándar	altura variable	anchura	longitud	Peso
Arena	145 cm	145 cm	-	120 cm	240 cm	450 kg