

# Arena 700

## IPOUDREUSE TRACTÉE LT 700:

- Séparation du flux d'air par la puissance du produit.
- Homogénéité du produit.
- Équilibre entre la précision et la cohérence de la performance.
- Ouverture et la fermeture hydraulique

### UNE TECHNIQUE GAUGE QUI N'ACCEPTER COMPROMIS GAMME POUR TRACTEURS $\geq 60$ CV - 44 KW

Conçu également pour une utilisation en distribution d'engrais,  
en granulés ou aggloméré  
Certification ENAMA N°05F.001



## Équipement de base standard :

- Châssis en tube d'acier, timon de traction
- Pneus 10.0/80-12
- Multiplicateur à bain d'huile synthétique, moteur à étoile à 5 pistons et embrayage
- Ventilateur centrifuge à pales fermées en tôle d'acier Ø 500 mm, vitesse de rotation 4090 t/min, 10 500 mc/h
- Réservoir 700 l avec couvercle en tôle d'acier ; cuve mélangeur, malaxeur, convoyeur, broyeur et doseur en acier inox
- Distribution autonome et séparée du débit d'air et des poudres.
- Régulateur de débit par vanne et échelle graduée.
- Commande d'ouverture-fermeture hydraulique
- Paire de canons plus trombones supplémentaires

### ÉQUIPEMENT DE BASE STANDARD

<b>ARENA.700</b>	Réservoir 700 l en acier Pneus 10.0/ 80 – 12
------------------	--

### ACCESSOIRES SUR DEMANDE COMMANDÉS ET MONTÉS À L'ORIGINE

<b>ACCESS.64</b>	Joint de cardan cv 60-1000 mm
<b>ACCESS.51</b>	Joint de cardan cv 60-1000 mm homocinétique

<b>MODÈLE</b>	<b>hauteur minimale</b>	<b>hauteur standard</b>	<b>hauteur variable</b>	<b>largeur</b>	<b>longueur</b>	<b>poids</b>
Arena	145 cm	145 cm	-	120 cm	240 cm	450 kg