

Fast 55

LT 400 - LT 600

PULVÉRISATEUR PORTÉ A BAS VOLUME
GAMME INOX POUR TRACTEURS ≥ 60 CV - 44 KW



Équipement de base standard :

- Châssis en tubes d'acier galvanisé à chaud traité avec fond à haute adhérence, peinture métallisée et protection transparente, prêt pour paire de roues
- Réservoir en polyéthylène haute densité 400 l, avec mélangeur de produits, indicateur de niveau, système de lavage et lave-mains
- Dispositifs de distribution en acier inox à mouvement vertical de 70°
- Capot du ventilateur en tôle d'acier zingué à chaud et peint
- Ventilateur centrifuge à pales fermées en tôle d'acier Ø 550 mm, volume d'air jusqu'à 22000 mc/h, vitesse d'air jusqu'à 120 m/s
- Multiplicateur mécanique à engrenages à bain d'huile rapport à 2 vitesses
- Débrayage et embrayage centrifuge sur l'arbre du ventilateur
- Pompe en inox auto-amorçante avec tendeur de courroie automatique, débit 200 l/min 0-6 bars
- 2 électrovannes à commande électrique à distance, manomètre et régulateur de pression manuel
- Doseurs compte-litres à échelle graduée en acier inox pour chaque secteur

ÉQUIPEMENT DE BASE STANDARD

FAST.55.400	Réservoir 400 l en polyéthylène haute densité
FAST.55.600	Réservoir 600 l en polyéthylène haute densité

ACCESSOIRES SUR DEMANDE COMMANDÉS ET MONTÉS À L'ORIGINE

ACCESS.08	Joint de cardan cv 60-700 mm
ACCESS.15	Tuyau de remplissage (filtre et vanne de fond)
ACCESS.02	Paire de roues avec moyeux
ACCESS.70.V	4 électrovannes V.M.A. pour contrôle d'ouverture-fermeture liquide
ACCESS.70.A	4 électrovannes ARAG pour contrôle d'ouverture-fermeture liquide
ACCESS.56	Actionnement hydraulique des dispositifs de distribution supérieurs, avec conduits hydrauliques à raccord rapide
ACCESS.EL	Système électrostatique pour la charge positive du flux de traitement



DISPOSITIFS DE DISTRIBUTION ET DOSEURS COMPTE-LITRES À ÉCHELLE GRADUÉE EN ACIER INOX AVEC ANTI-GOUTTE

	2V.F55	2 éventails inférieurs (8 secteurs en inox)
	2C2V.F55	2 canons supérieurs 2 éventails inférieurs
	4V.F55	2 éventails supérieurs (8 secteurs en inox) 2 éventails inférieurs (8 secteurs en inox)
	3T.F55	Canon hydraulique à mouvement vertical hydraulique à 3 diffuseurs et conduits hydrauliques
	3TG.F55	Canon hydraulique à mouvement vertical et tournant 200° à 3 diffuseurs et conduits hydrauliques

NOUVEAUX DOSEURS COMPTE-LITRES EN ACIER INOX À ÉCHELLE GRADUÉE POUR CHAQUE SECTEUR FOURNIS EN ÉQUIPEMENT



MODÈLE	hauteur minimale	hauteur standard	hauteur variable	largeur	longueur	poids
Fast 55	130 cm	230 cm	-	115 cm	150 cm	325 kg