

GRD

300 - 400

DESBROZADORA TRANSPORTADA
PARA TRACTORES \geq CV 10 - 8 KW



Equipo básico estándar con:

- Bastidor de acero tubular galvanizado en caliente, 2 posiciones de acoplamiento
- Preparado para colocar un par de ruedas.
- Tanque de polietileno de alta densidad de 300 litros o 400 litros, con mezclador de productos, indicador de nivel y tanque para lavado de manos
- Mando manual con 2/3 grifos de palanca (bajo la hilera/total)
- Bomba de 3 membranas
- Regulador de presión de pomo
- Manómetro
- Regulación de caudal mediante boquillas (con reemplazo de boquillas por variación de caudal)
- Potencia requerida en la toma de fuerza de CV 5 - 3,5 KW

EQUIPO BÁSICO ESTÁNDAR

GR.D.300	Tanque de 300 litros de polietileno
GR.D.400	Tanque de 400 litros de polietileno

A PEDIDO, ACCESORIOS ORDENADOS Y MONTADOS EN ORIGEN

ACCESS.13	Junta cardán de 800 mm
ACCESS.02	Par de ruedas con cubos

MODELO	altura mínima	altura estándar	altura variable	anchura	longitud	Peso
GDR	110 cm	110 cm	-	105 cm	140 cm	99 kg