

GRD

600 - 1000

DESBROZADORA REMOLCADA
PARA TRACTORES \geq CV 10 - 8 KW



Equipo básico estándar con:

- Bastidor de acero tubular galvanizado en caliente
- Tanque de polietileno de alta densidad de 600 litros o 1000 litros, con mezclador de productos, indicador de nivel, tanque para lavado de manos
- Pie de apoyo con manivela
- Mando manual con 2/3 grifos de palanca (bajo la hilera/total)
- Bomba de 3 membranas
- Regulador de presión manual
- Manómetro
- Regulación de caudal mediante boquillas (con reemplazo de boquillas por variación de caudal)
- Potencia requerida en la toma de fuerza de CV 5 - 3,5 KW

EQUIPO BÁSICO ESTÁNDAR

GR.D.600	Tanque de 600 litros Engomado 185/65 – 14
GR.D.1000	Tanque de 1000 litros Engomado 10.0/80 – 12
OMOLOGAZIONE.POWER	Para tráfico vial de carro de 1000 litros a plena carga con enganche directo al tractor (barra de remolque especial, luces, pie de apoyo, soporte de placa) LC/A3055C

A PEDIDO, ACCESORIOS ORDENADOS Y MONTADOS EN ORIGEN

ACCESS.04	Junta cardán cv 40-1000 mm
------------------	----------------------------

MODELO	altura mínima	altura estándar	altura variable	anchura	longitud	Peso
GRD.600	148 cm	148 cm	-	110 cm	195 cm	180 kg
GRD.1000	148 cm	148 cm	-	142 cm	195 cm	220 kg