

GRD

600 - 1000

DÉSHERBEUSE TRACTÉE
GAMME POUR TRACTEURS ≥ 10 CV - 8 KW



Équipement de base standard :

- Châssis en tubes d'acier galvanisé à chaud
- Désherbeuse de 600 l
- Désherbeuse de 1000 l
- Réservoir en polyéthylène haute densité 400 l, avec mélangeur de produits, indicateur de niveau, réservoir lave-mains
- Réservoir en polyéthylène haute densité 1000 l, avec mélangeur de produits, indicateur de niveau, réservoir lave-mains
- Pied d'appui à manivelle
- Commande manuelle avec 2/3 robinets à levier (sous-rangée/totale)
- Pompe à 3 membranes
- Régulateur de pression manuel
- Manomètre
- Réglage du débit par buses (remplacement des buses pour modification du débit)
- Puissance requise à la prise de force 5 CV - 3,5 KW

ÉQUIPEMENT DE BASE STANDARD

GR.D.600	Réservoir 600 l Pneus 185/ 65 – 14
GR.D.1000	Réservoir 1000 l Pneus 10.0/ 80 – 12
OMOLOGAZIONE.POWER	Homologué pour circulation sur route chariot 1000 l en pleine charge avec attelage direct au tracteur (timon spécial, feux, pieds d'appui, support plaque d'immatriculation)

ACCESSOIRES SUR DEMANDE COMMANDÉS ET MONTÉS À L'ORIGINE

ACCESS.04	Joint de cardan cv 40-1000 mm
------------------	-------------------------------

MODÈLE	hauteur minimale	hauteur standard	hauteur variable	largeur	lunghezza	poids
GRD.600	148 cm	148 cm	-	110 cm	195 cm	180 kg
GRD.1000	148 cm	148 cm	-	142 cm	195 cm	220 kg