

# Hevea

LT 1000 - LT 1500 - LT 2000

ATOMIZADOR ARTICULADO DE BAJO VOLUMEN:  
Sistema de distribución para tratamientos en huertas  
frutales, olivares y plantas de tallo alto GAMA  
INOXIDABLE PARA TRACTORES  $\geq$  CV 75 - 55 KW



## Equipo básico estándar con:

- Bastidor de acero tubular galvanizado en caliente tratado con fondo de alta adherencia, pintura metalizada y protector transparente.
- Parachoques ventral y lateral de acero, cubos de altura regulable.
- Capacidad de viraje 220°
- Tanque de polietileno de alta densidad lt 1000, lt 1500 o lt 2000, con mezclador de productos, indicador de nivel, tanques para lavado de manos, lavado de circuito y lavado de recipientes
- Dispositivos de distribución de acero inoxidable con movimiento vertical de 70°.
- Red de protección de malla metálica para no aspirar hojas
- Cáster de ventilador de chapa de acero galvanizado en caliente y pintado.
- Ventilador centrífugo de muy altas prestaciones de chapa de acero de Ø 550 mm, volumen de aire de hasta 26000 mc/h
- Multiplicador mecánico de engranajes en baño de aceite con cambio de 2 velocidades.
- Desembrague y embrague centrífugo en el eje del ventilador.
- Bomba de 3 membranas de aluminio anodizado, caudal de 130 l/min, 20 bar
- 2 Electroválvulas con mando eléctrico a distancia, manómetro y regulador de presión manual
- Dosificadores cuentalitros de escala graduada de acero inoxidable para c/sector

### EQUIPO BÁSICO ESTÁNDAR

<b>HEVEA.1000</b>	Tanque de 1000 litros Engomado 10.0/80 – 12
<b>HEVEA.1500</b>	Tanque de 1500 litros Engomado 10.0/75 – 15.3
<b>HEVEA.2000</b>	Tanque de 2000 litros Engomado 10.0/75 – 15.3

### A PEDIDO, ACCESORIOS ORDENADOS Y MONTADOS EN ORIGEN

<b>ACCESS.52</b>	Junta cardán cv 60-700 mm
<b>ACCESS.70.V4</b>	4 electroválvulas V.M.A. para control de apertura-cierre del líquido
<b>ACCESS.70.A4</b>	4 electroválvulas ARAG para control de apertura-cierre del líquido
<b>ACCESS.EL</b>	Sistema electrostático para la carga positiva del flujo de tratamiento en cada difusor
<b>OMOLOGAZIONEPOWER</b>	Para tráfico vial, plena carga con enganche directo al tractor (barra de remolque especial, luces, pie de apoyo, soporte de placa)

## NUEVOS DOSIFICADORES CUENTALITROS DE ACERO INOXIDABLE Y ESCALA GRADUADA PARA CADA SECTOR, SUMINISTRADOS EN EL EQUIPO



MODELO	altura mínima	altura estándar	altura variable	anchura	longitud	Peso
Hevea	150 cm	240 cm	-	130 cm	135 cm	330 kg