

Hevea

LT 1000 - LT 1500 - LT 2000

PULVÉRISATEUR ARTICULÉ A BAS VOLUME
Système de distribution pour traitements sur
vergers, oliveraies et végétaux à tronc haut
GAMME INOX POUR TRACTEURS ≥ 75 CV - 55 KW



Équipement de base standard :

- Châssis en tubes d'acier galvanisé à chaud traité avec fond à haute adhérence, peinture métallisée et protection transparente
- Protection ventrale et latérale en acier, moyeux réglables
- Réservoir en polyéthylène à haute densité | 1000, | 1500, | 2000 avec mélangeur de produits, indicateur de niveau, réservoir lave-mains, lave-circuit et lave-bidons
- Capacité de braquage 220°
- Dispositifs de distribution en acier inox
- Grillage de protection à maille métallique contre l'aspiration de feuillages
- Capot du ventilateur en tôle d'acier zingué à chaud et peint
- Ventilateur centrifuge à très hautes performances, à pales fermées en tôle d'acier Ø 550 mm, volume d'air jusqu'à 26000 mc/h
- Multiplicateur mécanique à engrenages à bain d'huile rapport à 2 vitesses
- Débrayage et embrayage centrifuge sur l'arbre du ventilateur
- Pompe à 3 membranes en aluminium anodisé, débit 130 l/min, 20 bars
- Manomètre et régulateur de pression manuel
- Doseurs compte-litres à échelle graduée en acier inox pour chaque secteur

ÉQUIPEMENT DE BASE STANDARD

HEVEA.1000	Réservoir 1000 Pneus 10.0/ 80 – 12
HEVEA.1500	Réservoir 1500 Pneus 10.0/ 75 – 15.3
HEVEA.2000	Réservoir 2000 Pneus 10.0/ 75 – 15.3

ACCESSOIRES SUR DEMANDE COMMANDÉS ET MONTÉS À L'ORIGINE

ACCESS.52	Joint de cardan cv 60-700 mm
ACCESS.70.V4	4 électrovannes V.M.A. pour contrôle d'ouverture-fermeture liquide
ACCESS.70.A4	4 électrovannes ARAG pour contrôle d'ouverture-fermeture liquide
ACCESS.EL	Système électrostatique pour la charge positive du flux de traitement
OMOLOGAZIONEPOWER	Homologué pour circulation sur route, pleine charge, , avec attelage direct au tracteur (timon spécial, feux, pied d'appui, support plaque d'immatriculation)

NOUVEAUX DOSEURS COMPTE-LITRES EN ACIER INOX À ÉCHELLE GRADUÉE POUR CHAQUE SECTEUR FOURNIS EN ÉQUIPEMENT



MODÈLE	hauteur minimale	hauteur standard	hauteur variable	largeur	longueur	poids
Hevea	150 cm	240 cm	-	130 cm	135 cm	330 kg