

NM 300-400

PULVÉRISATEUR TRACTÉ A BAS
VOLUME
GAMME INOX POUR TRACTEURS
≥ 50 CV - 37 KW



Équipement de base standard:

- Châssis en tôle d'acier galvanisé à chaud traité avec fond à haute adhérence
- Peinture métallisée et protection transparente
- Protection ventrale et latérale en acier, moyeux réglables
- Réservoir en polyéthylène à haute densité avec mélangeur de produits, indicateur de niveau, réservoir lave-circuit
- Manomètre et régulateur de pression
- 2 électrovannes à commande électrique à distance pour ouverture/fermeture liquide
- Doseurs compte-litres à échelle graduée en acier inox pour chaque secteur
- Capot du ventilateur en tôle d'acier zingué à chaud et peint
- Ventilateur centrifuge en tôle d'acier Ø 450 mm
- Multiplicateur mécanique à engrenages à bain d'huile rapport à 2 vitesses
- Débrayage et embrayage centrifuge sur l'arbre du ventilateur
- Pompe centrifuge 200 l/min 0,6 bar

ÉQUIPEMENT DE BASE STANDARD

NM.45.300	Réservoir 300 l en polyéthylène haute densité
NM.45.400	Réservoir 400 l en polyéthylène haute densité

ACCESSOIRES SUR DEMANDE COMMANDÉS ET MONTÉS À L'ORIGINE

ACCESS.04	Joint de cardan cv 40-1000 mm
ACCESS.15	Tuyau de remplissage (filtre et vanne de fond)
ACCESS.EL	Système électrostatique pour la charge positive du flux de traitement

DISPOSITIFS DE DISTRIBUTION ET DOSEURS COMPTE-LITRES À ÉCHELLE GRADUÉE EN ACIER INOX AVEC ANTI-GOUTTE

	2V.NM45	2 éventails inférieurs (8 secteurs en inox)
---	----------------	--

NOUVEAUX DOSEURS COMPTE-LITRES EN ACIER INOX À ÉCHELLE GRADUÉE POUR CHAQUE SECTEUR FOURNIS EN ÉQUIPEMENT



MODÈLE	hauteur minimale	hauteur standard	hauteur variable	largeur	longueur	poids
NM 45.300	145 cm	145 cm	-	120 cm	190 cm	310 kg