

Optima

LT1500-LT2000

PULVÉRISATEUR TRACTÉ A BAS VOLUME
GAMME INOX POUR TRACTEURS ≥ 75 CV - 55 KW



Équipement de base standard:

- Châssis en tôle d'acier galvanisé à chaud prêt pour timon de braquage
- Réservoir en polyéthylène à haute densité avec indicateur de niveau, mélangeur produits et lave-bidons, réservoir lave-mains et lave-circuit.
- Manomètre et régulateur de pression
- 2 électrovannes à commande électrique à distance
- Doseurs compte-litres à échelle graduée en acier inox pour chaque secteur
- Capot du ventilateur en acier
- Multiplicateur mécanique à engrenages à bain d'huile rapport à 2 vitesses
- Débrayage et embrayage centrifuge sur l'arbre du ventilateur
- Pompe en inox auto-amorçante avec tendeur de courroie automatique, débit 200 l/min
- Ventilateur centrifuge à pales fermées en tôle d'acier Ø 550 mm, volume d'air jusqu'à 18000 mc/h

ÉQUIPEMENT DE BASE STANDARD

OPTIMA.1500	Réservoir 1500 l Pneus 10.0/ 75 – 15.3
OPTIMA.2000	Réservoir 2000 l Pneus 10.0/ 75 – 15.3

ACCESSOIRES SUR DEMANDE COMMANDÉS ET MONTÉS À L'ORIGINE

ACCESS.64	Joint de cardan cv 60-1000 mm
ACCESS.64.OM	Joint de cardan homocinétique cv 60-1000 mm
ACCESS.15	Tuyau de remplissage (filtre et vanne de fond)
ACCESS.42	Actionnement hydraulique des dispositifs de distribution supérieurs, avec conduits hydrauliques à raccord rapide
ACCESS.70.V4	4 électrovannes V.M.A. pour contrôle d'ouverture-fermeture liq.
ACCESS.70.A4	4 électrovannes ARAG pour contrôle d'ouverture-fermeture liq.
ACCESS.25	Régulateur de pression électrique à commande à distance
ACCESS.EL	Système électrostatique pour la charge positive du flux de traitement

DISPOSITIFS DE DISTRIBUTION ET DOSEURS COMPTE-LITRES À ÉCHELLE GRADUÉE EN ACIER INOX AVEC ANTI-GOUTTE

	<p>BIG.T.SR55</p>	<p>2 canons et paire d'éventails inox à actionnement hydraulique</p>
	<p>BIG.2C.2M4+4</p>	<p>2 canons 2 mains centrales 4+4 diffuseurs</p>



NOUVEAUX DOSEURS COMPTE-LITRES EN ACIER INOX À ÉCHELLE GRADUÉE POUR CHAQUE SECTEUR FOURNIS EN ÉQUIPEMENT

MODÈLE	hauteur minimale	hauteur standard	hauteur variable	largeur	longueur	Poids
OPTIMA	145 cm	160 cm	-	152 cm	400 cm	550 kg