

Pony 150

UNA FINURA TÉCNICA QUE NO ACEPTA
EL COMPROMISO
GAMA PARA TRACTORES \geq CV 35 - 25 KW

ESPOLVOREADOR TRANSPORTADO LT 150:

- Separación del flujo de aire por el poder del producto.
- Homogeneidad del producto.
- El equilibrio entre la precisión y la consistencia de los resultados.
- Apertura y cierre manual



Equipo basico estandar con:

- Tanque de polietileno de 150 litros.
- Cáster de ventilador de acero galvanizado en caliente y pintado, con ventilador centrífugo de álabes cerrados de chapa de acero de \varnothing 450 mm, velocidad de rotación de 3.294 rpm.
- Mando de selección de distribución izq. - total - dcha.
- Distribución autónoma y separada del flujo de aire y de polvo.
- Agitador, transportador mecánico, regulador de caudal mediante compuerta y escala graduada.
- Potencia requerida en la toma de fuerza de CV 10 - 7 KW

EQUIPO BÁSICO ESTÁNDAR

PONY.150	Tanque de 150 litros de polietileno
----------	-------------------------------------

A PEDIDO, ACCESORIOS ORDENADOS Y MONTADOS EN ORIGEN

ACCESS.05	Junta cardán cv 40-700 mm
-----------	---------------------------

DISPOSITIVOS DE DISTRIBUCIÓN

2V.PONY	Par de abanicos
C.PONY	Cañón lateral
CG.PONY	Cañón lateral con giratorio hidráulico
C.SR.PONY	Cañón lateral con extensión hidráulica para invernaderos



MODELO	altura mínima	altura estándar	altura variable	anchura	longitud	Peso
Pony	130 cm	130 cm	-	90 cm	130 cm	90 kg