

Power 55

LT 1000 - LT 1500 - LT 2000

ATOMIZADOR ARTICULADO DE
BAJO VOLUMEN
GAMA INOXIDABLE PARA
TRACTORES \geq CV 60 - 44 KW



Equipo básico estándar con:

- Bastidor de acero tubular galvanizado en caliente tratado con fondo de alta adherencia, pintura metalizada y protector transparente.
- Capacidad de viraje 220°.
- Tanque de polietileno de alta densidad, con mezclador de productos, indicador de nivel, tanques para lavado de manos, lavado de circuito y lavado de recipientes.
- 2 Electroválvulas con mando eléctrico a distancia, manómetro y regulador de presión.
- Cáster de ventilador de chapa de acero galvanizado en caliente y pintado.
- Ventilador centrífugo de muy altas prestaciones de chapa de acero de Ø 500 mm, volumen de aire de hasta 17800 mc/h.
- Multiplicador mecánico de engranajes en baño de aceite con cambio de 2 velocidades.
- Desembrague y embrague centrífugo en el eje del ventilador.
- Dosificadores cuentalitros de escala graduada de acero inoxidable para c/sector.
- Bomba autoaspirante e inoxidable con tensor de correa automático, caudal 200 l/min

EQUIPO BÁSICO ESTÁNDAR

POWER.55.1000	Tanque de 1000 litros Engomado 10.0/80 – 12
POWER.55.1500	Tanque de 1500 litros Engomado 10.0/75 – 15.3
POWER.55.2000	Tanque de 2000 litros Engomado 10.0/75 – 15.3

A PEDIDO, ACCESORIOS ORDENADOS Y MONTADOS EN ORIGEN

ACCESS.52	Junta cardán cv 60-700 mm
ACCESS.15	Tubo de llenado (filtro y válvula de pie)
ACCESS.24	Juego versión Toscana: parachoques ventral y lateral de acero, cubos de altura regulable, engomado 10.0/75-15.3
ACCESS.25	Regulador de presión eléctrico con mando a distancia
ACCESS.26.C	Ordenador electrónico para control automático de avance, con bomba centrífuga inoxidable
ACCESS.41	Diferencia de engomado 400/60 – 15.5 con 6 orificios
ACCESS.70.V	4 electroválvulas V.M.A. para control de apertura-cierre del líquido
ACCESS.70.A	4 electroválvulas ARAG para control de apertura-cierre del líquido
ACCESS.49	Desplazamiento hidráulico de los dispositivos superiores de distribución, con tuberías hidráulicas con acoplamiento rápido
ACCESS.EL	Sistema electrostático para la carga positiva del flujo de tratamiento
OMOLOGAZIONE.POWER	Para tráfico vial, plena carga con enganche directo al tractor (barra de remolque especial, luces, pie de apoyo, soporte de placa)

DISPOSITIVOS DE DISTRIBUCIÓN DE ACERO INOXIDABLE, CON DOSIFICADORES CUENTALITROS DE ESCALA GRADUADA, DE ACERO INOXIDABLE, Y SISTEMA ANTIGOTEEO

	CODICE	DESCRIZIONE
	2V.PW55	2 abanicos inferiores (8 sectores inoxidables)
	2C2V. PW55	2 cañones superiores 2 abanicos inferiores (8 sectores inoxidables)
	4V. PW55	2 abanicos inferiores (8 sectores inoxidables) 2 abanicos superiores (8 sectores inoxidables)
	3T. PW55	Cañón hidráulico de movimiento vertical, con 3 difusores y tuberías hidráulicas
	3TG. PW55	Cañón hidráulico de movimiento vertical y giratorio 200°, con 3 difusores y tuberías hidráulicas

NUEVOS DOSIFICADORES CUENTALITROS DE ACERO INOXIDABLE Y ESCALA GRADUADA PARA CADA SECTOR, SUMINISTRADOS EN EL EQUIPO



MODELO	altura mínima	altura estándar	altura variable	anchura	anchura	Peso
Power 55	140 cm	240 cm	-	110 cm	135 cm	320 kg