

Power 55

LT 1000 - LT 1500 - LT 2000

PULVÉRISATEUR ARTICULÉ
A BAS VOLUME
GAMME INOX POUR
TRACTEURS \geq 75 CV - 55 KW



Équipement de base standard:

- Châssis en tubes d'acier galvanisé à chaud traité avec fond à haute adhérence, peinture métallisée et protection transparente
- Capacité de braquage 220°
- Réservoir en polyéthylène à haute densité avec mélangeur de produits, indicateur de niveau, réservoir lave-mains, lave-circuit et lave-bidons
- 2 électrovannes à commande électrique à distance, manomètre et régulateur de pression
- Capot du ventilateur en tôle d'acier zingué à chaud et peint
- Ventilateur centrifuge à très hautes performances, à pales fermées en tôle d'acier Ø 550 mm, volume d'air jusqu'à 22000 mc/h
- Multiplicateur mécanique à engrenages à bain d'huile rapport à 2 vitesses
- Débrayage et embrayage centrifuge sur l'arbre du ventilateur
- Doseurs compte-litres à échelle graduée en acier inox pour chaque secteur
- Pompe en inox auto-amorçante avec tendeur de courroie automatique, débit 200 l/min





ÉQUIPEMENT DE BASE STANDARD

POWER.55.1000	Réservoir 1000 l Pneus 10.0/ 80 – 12
POWER.55.1500	Réservoir 1500 l Pneus 10.0/ 75 – 15.3
POWER.55.2000	Réservoir 2000 l Pneus 10.0/ 75 – 15.3

ACCESSOIRES SUR DEMANDE COMMANDÉS ET MONTÉS À L'ORIGINE

ACCESS.52	Joint de cardan cv 60-700 mm
ACCESS.15	Tuyau de remplissage (filtre et vanne de fond)
ACCESS.24	Kit version Toscane : pare-choc ventral et latéral en acier, moyeux réglables en hauteur, pneus 10.0/75-15.3
ACCESS.25	Régulateur de pression électrique à commande à distance
ACCESS.26.C	Ordinateur électronique pour contrôle automatique de l'avance, fourni avec pompe centrifuge inox
ACCESS.41	Différence pneus 400/60 – 15.5 à 6 orifices
ACCESS.70.V	4 électrovannes V.M.A. pour contrôle d'ouverture-fermeture liquide
ACCESS.70.A	4 électrovannes ARAG pour contrôle d'ouverture-fermeture liquide
ACCESS.49	Actionnement hydraulique des dispositifs de distribution supérieurs, avec conduits hydrauliques à raccord rapide
ACCESS.EL	Système électrostatique pour la charge positive du flux de traitement
OMOLOGAZIONE POWER	Homologué pour circulation sur route, pleine charge, avec attelage direct au tracteur (timon spécial, feux, pied d'appui, support plaque d'immatriculation)

DISPOSITIFS DE DISTRIBUTION EN ACIER INOX AVEC DOSEURS COMPTE-LITRES À ÉCHELLE GRADUÉE EN ACIER INOX ANTI-GOUTTE

	CODE	DESCRIPTION
	2V.PW55	2 éventails inférieurs (8 secteurs en inox)
	2C2V. PW55	2 canons supérieurs 2 éventails inférieurs (8 secteurs en inox)
	4V. PW55	2 éventails supérieurs (8 secteurs en inox) 2 éventails inférieurs (8 secteurs en inox)
	3T. PW55	Canon hydraulique à mouvement vertical hydraulique à 3 diffuseurs et conduits hydrauliques
	3TG. PW55	Canon hydraulique à mouvement vertical et tournant 200 ° à 3 diffuseurs et conduits hydrauliques

NOUVEAUX DOSEURS COMPTE-LITRES EN ACIER INOX À ÉCHELLE GRADUÉE POUR CHAQUE SECTEUR FOURNIS EN ÉQUIPEMENT



MODÈLE	hauteur minimale	hauteur standard	hauteur variable	largeur	longueur	Poids
Power 55	140 cm	240 cm	-	110 cm	135 cm	320 kg